

Przedmiar robót

Obiekt	Kanalizacja ruchu turystycznego obszarów chronionych i przyrodniczo cennych w gminie Ruciane-Nida - Budowa tablicy informacyjnej.
Kod CPV	45212140-9 - Obiekty rekreacyjne
Lokalizacja	Śwignajno obręb Śwignajno gmina Ruciane-Nida, dz. nr 271.
Inwestor	Gmina Ruciane - Nida, ul. Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane - Nida.
Biuro kosztorysowe	Biuro Kosztorysowe PROJEKTOR mgr inż. Renata Kuczyńska, ul. Noniewicza 85c, 16-400 Suwałki

Tabela przedmiaru robót

Kanalizacja ruchu turystycznego obszarów chronionych i przyrodniczo cennych w gminie Ruciane-Nida - Budowa tablicy informacyjnej.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Tablica informacyjna. Kod CPV: 45212140-9		
			1. Roboty ziemne i fundamentowe. Kod CPV: 45212140-9		
1	KNR 2-01 0217/02	D.02.01.01.	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m ³ (0,8*1,2*1,1)*2	m3	2,11
			razem	m3	2,11
2	KNR 2-02 0203/01	ST-B.02.00	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m ³ z ręcznym układaniem betonu 0,4*0,6*1,2*2	m3	0,58
			razem	m3	0,58
3	KNR 2-02 1218/03	ST-B.03.00	Wsporniki ramienne ze stali okrągłej. Kotwy do słupów z płaskownika masa stalido 4kg	szt	4
4	KNR 2-01 0320/02	D.02.01.01.	Zасыpywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m (0,8*1,2*1,1)*2 -0,4*0,6*1,2*2	m3 m3	2,11 -0,58
			razem	m3	1,53
5	KNR 2-01 0236/03	D.02.01.01.	Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami (0,8*1,2*1,1)*2 -0,4*0,6*1,2*2	m3 m3	2,11 -0,58
			razem	m3	1,53
			2. Roboty konstrukcyjne. Kod CPV: 45212140-9		
6	KNR 2-02 0407/05	ST-B.05.00	Słupy o długości ponad 2m i przekroju do 180cm ² w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej. Słupki 16x16cm i 6x6cm z tarcicy struganej impregnowanej. 0,16*0,16*2,59*2 0,06*0,06*0,25*7 0,06*0,06*0,475*2	m3 m3 m3	0,13 0,01 0
			razem	m3	0,14
7	KNR 2-02 0406/04	ST-B.05.00	Ramy górne i płatwie o długości do 3m i przekroju ponad 180cm ² w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej. Płatew 10x20cm z tarcicy struganej impregnowanej. (0,1*0,2)*3,02*1	m3	0,06
			razem	m3	0,06
8	KNR 2-02 0408/03	ST-B.05.00	Krokwie zwykłe o długości do 4,5m i przekroju do 180cm ² w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej. Krokwie 6x6cm z tarcicy struganej impregnowanej. (0,06*0,06)*0,56*14	m3	0,03
			razem	m3	0,03
9	KNR 2-02 0408/02	ST-B.05.00	Kleszcze o przekroju do 180cm ² w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej. Jętką 6x10cm z tarcicy struganej impregnowanej. 0,06*0,1*1,04*7	m3	0,04
			razem	m3	0,04
10	KNR 2-02 0408/01	ST-B.05.00	Miecze i zastrzały o przekroju do 180cm ² w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej. Miecze 6x6cm z tarcicy struganej impregnowanej. (0,06*0,06*0,57)*4 (0,06*0,06*0,3)*4	m3 m3	0,01 0
			razem	m3	0,01
11	KNR 2-02 0409/06	ST-B.05.00	Wiatrownice w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej. Wiatrownice i okapy 2,5x16cm z tarcicy struganej impregnowanej. (0,025*0,16)*0,76*4	m3	0,01
			razem	m3	0,01
12	KNR 2-02 0408/02	ST-B.05.00	Kleszcze o przekroju do 180cm ² w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej. Deski 4x10, 5x16, 5x10, 4x18, 8x12cm z tarcicy struganej impregnowanej. 0,04*0,1*2,28*6	m3	0,05

Tabela przedmiaru robót

Kanalizacja ruchu turystycznego obszarów chronionych i przyrodniczo cennych w gminie Ruciane-Nida - Budowa tablicy informacyjnej.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			0,05*0,16*2,58*2	m3	0,04
			0,05*0,1*1,095*1	m3	0,01
			0,05*0,1*1,03*2	m3	0,01
			0,04*0,18*2,52*1	m3	0,02
			0,08*0,12*0,875*2	m3	0,02
			razem	m3	0,15
13	KNR 2-02 0409/06	ST-B.05.00	Wiatrownice w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej. Okap 4x10cm z tarcicy struganej impregnowanej.		
			(0,04*0,10)*3,2*2	m3	0,03
			razem	m3	0,03
14	KNR 2-02 0410/01	ST-B.05.00	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej 2,5cm z tarcicy struganej impregnowanej.		
			3,2*0,6*2	m2	3,84
			razem	m2	3,84
15	KNR 2-02 0501/02	ST-B.06.00	Pokrycie dwuwarstwowe dachów na podłożu drewnianym papą asfaltową na tekturze, izolacyjną		
			3,2*0,6*2	m2	3,84
			razem	m2	3,84
16	KNR 2-02 0410/03	ST-B.06.00	Ołaczenie połaci dachowych łatami 40x50mm w rozstawie 16-24cm i kontrłaty 20x50mm.		
			3,2*0,6*2	m2	3,84
			razem	m2	3,84
17	NNRNKB 6 0541/01	ST-B.06.00	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm		
			(3,2*2+0,6*2*2)*0,25	m2	2,2
			razem	m2	2,2
18	KNR 0-15 0524/01	ST-B.06.00	Pokrycie dachów dachówką holenderką esówką cementową barwioną		
			3,2*0,6*2	m2	3,84
			razem	m2	3,84