

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------------|--------------------------------|--|------|---------|----------------|
| PRZEDMIAR: | | | | | |
| 1 | 45110000-1 | Roboty przygotowawcze | | | |
| 1 d.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | | |
| | | 0,095 | km | 0,095 | |
| | | | | RAZEM | 0,095 |
| 2 d.1 | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 3 d.1 | KNR 2-18 0909-04 | Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - zasuwę żeliwne kielichowe owalne o śr. 80 mm z obudową i skrzynką uliczną | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 4 d.1 | KNR 2-31 1406-02 | Regulacja pionowa studzienek dla krutek ściekowych ulicznych | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 2 | | Roboty rozbiórkowe | | | |
| 5 d.2 | KNR 2-31 0801-07 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm | m2 | | |
| | | 480 | m2 | 480,000 | |
| | | | | RAZEM | 480,000 |
| 6 d.2 | KNR 4-01 0108-11 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 2 km | m3 | | |
| | | 19,2 | m3 | 19,200 | |
| | | | | RAZEM | 19,200 |
| 3 | | Nawierzchnie | | | |
| 7 d.3 | KNR 2-31 1004-06 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) | m2 | | |
| | | 480,0 | m2 | 480,000 | |
| | | | | RAZEM | 480,000 |
| 8 d.3 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | | |
| | | 480,0 | m2 | 480,000 | |
| | | | | RAZEM | 480,000 |
| 9 d.3 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) | m2 | | |
| | | 480,0 | m2 | 480,000 | |
| | | | | RAZEM | 480,000 |