

## Tabela przedmiaru

Lp.	Kod pozycji	Nr SST	Opis i wyliczenia	jm.	Razem
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1	1 d 3	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,13	km	0,13
<b>2</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
2	2 d 1	D-08.01.02	Ręczne rozebrania krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 14,0	m	14,0
3	3 d 1	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowych o grub. 10 cm 40,0*5,5	m <sup>2</sup>	220,0
4	4 d 1	D-00.00.00 D-04.01.01	Wywiezienie gruzu samochodami samowładowczymi na odl. do 5 km 14,0*0,15*0,3+220,0*0,1	m <sup>3</sup>	22,6
<b>3</b>	<b>Podbudowa</b>				
5	5 d 1	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 34 cm w gruncie kat. II-IV – jezdnia 220,0	m <sup>2</sup>	220,0
6	6 d 3	D-04.05.01	Podbudowy z mieszanki związanej cementem o Rm=2,5 MPa, warstwa gr. 15 cm – jezdnia 220,0	m <sup>2</sup>	220,0
7	7 d 3	D-04.05.01	Podbudowy z mieszanki związanej cementem o Rm=2,5 MPa, warstwa gr. 10 cm – chodnik 128,0*1,5	m <sup>2</sup>	192,0
8	8 d 3	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z mieszanki niezwiązanej (KŁSM) warstwa gr. 15 cm – jezdnia 220,0	m <sup>2</sup>	220,0
<b>4</b>	<b>Elementy ulic</b>				
9	9 d 1	D-08.01.01	Ręczne wykonanie rowków pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. II-IV 40,0	m	40,0
10	10 d 1	D-08.01.01	Ława betonowa z oporem pod krawężniki i ława pod obrzeża 40,0*(0.10*0.33+0.10*0.28)+256,0*0,05*0,12	m <sup>3</sup>	4,0
11	11 d 1	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 40,0	m	40,0
12	12 d 1	D-08.01.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 128,0*2	m	256,0
<b>5</b>	<b>Nawierzchnie</b>				
13	13 d 2	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – chodnik z kostki szarej 192,0	m <sup>2</sup>	192,0
14	14 d 2	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m <sup>2</sup>	220,0

Lp.	Kod pozycji	Nr SST	Opis i wyliczenia	jm.	Razem
1	2	3	4	5	6
			40,0*5,5		
15	15 d 2	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 220,0	m <sup>2</sup>	220,0
16	16 d 2	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 220,0*2	m <sup>2</sup>	440,0
17	17 d 2	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) 220,0	m <sup>2</sup>	220,0
18	18 d 2	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 220,0	m <sup>2</sup>	220,0
<b>6</b>	<b>Roboty dodatkowe</b>				
19	19 d 3	-	Uprzątnięcie terenu 100,0	m <sup>2</sup>	100,0
20	20 d 3	-	Sporządzenie dokumentacji powykonawczej 1,0	kpl.	1